

威諾芯購買LOOKING 卡普雷 摩托車智慧車機

免責條款

產品引起的爆炸或自燃現象，本公司才有責任處理。最終解釋權歸公司所有。

保固說明

此產品之主機保固一年，其他零配件及消耗品保固三個月（人為導致之產品問題不在保固範圍內）；保固起始日為消費者購買日，為確保您的權益請妥善保存保固卡及相關購買憑證。

產品責任險

本產品已投保3000萬產品責任險（理賠金額不等於投保金額）

注意事項

1. 本產品請避開濕熱、油脂等化學品，以免破壞防水結構。
2. 本產品安裝IP67防水等級，但請避免高壓水槍直接沖洗。
3. 安裝本產品前需要關閉摩托車電源，尋找最佳位置固定機器後再開啟電源。

產品結構

▶ 三線版本



▶ 二線版本



注意事項：

1. 電源線ACC、且要接在連10A的線上，勿直接接機車電瓶；黑色接負極
2. 歌系車種需加裝電源控制器（繼電器），以免車體偵測到電阻差異，導致儀表亮警示燈
3. 版本一二差別僅在於電源線出線方式改變，其餘配置皆相同。


專用支架說明



共用支架
主機支架：用四顆螺絲將其餵於主機背殼上
支架轉接頭：固定於主機與球型支架或後視鏡支架之間

選用支架
球型支架：固定於摩托車車把上(內含三種尺寸之墊圈，視車把管徑選用合適尺寸)
後視鏡支架：固定於摩托車後視鏡底部鎖孔位置


主介面說明



儀表板介面說明



系統設置介面說明



1. GPS測速: 檢視GPS連線狀態/確認經緯度/時間及速度等數據
2. 語言: 繁體中文/英文等多種語言選擇
3. 時間設定: 時區/日期及時間可手動調整
4. 24H 時間格式: 設定12小時/24小時制
5. 亮度/音量: 手動/自動亮度調節設定、音量調節設定
6. 胎壓設置: 胎壓/胎溫及預警值設定
7. 開閉螢幕: 開/1分鐘/3分鐘/5分鐘自動螢幕休眠設定
8. 按鍵音: 開/關
9. 鍵盤音效: 開/關
10. 格式化記憶卡: 僅系統韌體更新時使用，請勿在音錄作
11. 恢復出廠設定: 選原系統出廠預設值
12. 手機出貨: 設定音源由本機出聲或手機出聲
13. 關於: 本機相關資訊

無線投屏連接說明

1. 支援Carplay(蘋果)、Android Auto(安卓)及Hicar(華為)手機系統投屏功能。
2. 操作前，請進入主介面之手機投屏設置，選擇相對應的手機投屏系統。
3. 部分手機與型號不支援投屏功能，購買前請與手機供應商確認。
   a. Carplay連接:
      I. 首次連接打開手機藍牙，連接設備藍牙(查看藍牙名稱:在藍牙主介面可看到藍牙名稱)，等待5-10秒。
      II. 選中手機彈窗使用Carplay車載，藍牙驗證成功後會自動斷開藍牙，機器Carplay介面自動傳輸，下次開機自動回連(手機的藍牙與wifi處於開啟狀態下無需任何操作)。
      III. 由於IOS系統版本問題，請勿手動連上主機wifi，如出現無法連接的狀況，請手動忘略已連接的設備WiFi，再次點擊無法連接即可。
   b. Android Auto連接
      I. 首次連接，設置功能表選項打開"手機互聯"-> 選擇"安卓auto" -> 選擇打開手機藍牙>連接設備藍牙(查看藍牙名稱:在藍牙主介面可看到藍牙名稱)，等待5-10秒>手機wifi為開啟狀態下自動傳輸Android auto介面。
   c. Hicar連接
      I. 確認手機是不處於開啟狀態>依照手機介面和設備介面彈出的提示操作即可。

投屏介面說明

投屏顯示介面會因為用戶手機裝置內下載之APP應用程式而有所不同，非所有APP應用程式都支援投屏功能

胎壓偵測功能（選配）

1. 配件說明: 外置感測器*2顆-防盜墊片螺絲*2個-六角板手*1支
2. 安裝方式:
   A. 發動摩托車 -> 進入主機系統設置介面 -> 點選「胎壓設置」選項
   B. 將防盜螺絲分別淨入前-後輪氣嘴上
   C. 點選胎壓設置介面左下角傳感器「配對」圖標
   D. 將傳感器分別淨入前-後輪氣嘴上
      (特別注意傳感器分F(前)及R(後)做有標識)
   E. 檢查胎壓設置介面左上方是否有顯示前後輪胎壓及胎溫數值，胎壓正常範圍值為28-42Psi(特殊車型除外)
   F. 用六角板手將防盜墊片與傳感器鎖緊，即完成安裝

規格參數

型　　號	卡普雷
螢 幕 尺 寸	5.5吋觸控式螢幕 (1440*720)
防 水 等 級	IP67
螢 幕 亮 度	1100尼特
主 機 系 統	CGOS(Linux)
內 部 喇 叭	8w高性能喇叭
藍　　芽	5.2 BLE
WiFi	5G WIFI(9M/s)
工 作 溫 度	-20℃-70℃
GNSS	GPS+BDS雙模組系統
外 部 供 電	5V/2A(Max)
手 機 投 屏	支援Carplay(蘋果)-Android Auto(安卓)-Hicar(華為)
主 機 尺 寸	142.5*78.9*16.9mm
主 機 重 量	267g
胎壓偵測功能	選配

產品內容物

主機 x 1、GPS x 1、 電源線 x 1、主機固定支架 x 1(內含5顆金屬螺絲)、 安裝轉接頭 x 1、球型支架 x 1(內含3種尺寸墊圈)、後視鏡支架 x 1、 主機金屬螺絲 x 2、 束帶、 螺絲起子 x 1、 六角板手 x 1(不同尺寸)、 試機布 x 1

產品Q&A

Q:如何斷開Carplay/Android Auto/Hicar?
A:關閉手機WiFi或者忽略該設備藍牙即可
Q:手動斷開Carplay/Android Auto/Hicar後,如何再次連接?
A:手機再次點擊藍牙連接設備即可
Q:機器開機重啟後,如何連接Carplay/Android Auto/Hicar?
A:手機已連接過該設備,再次連接,在手機藍牙和WiFi處於開啟狀態下會自動回連

使用過度恐傷害視力

1. 使用30分鐘請休息10分鐘。
2. 2歲以下幼兒不看螢幕,2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

LOOKING
台灣精準清科技股份有限公司
新竹縣竹北市光明六路二段312-2號
No. 312-2, Guangming 6th Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.)
TEL: 886-3-6567-999 FAX: 886-3-6567-998
更多產品資訊與詳細說明請參閱 www.lookingdream.com